



# СЕНСО

## Декоративная краска с эффектом мерцания

### ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие СЕНСО позволяет создавать разнообразные виды фактур для внутренних интерьеров, применяя различные техники нанесения. Сочетание мелких частиц мрамора и перламутровой базы создает необыкновенно парадный, благородный вид.

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ размешать материал. Допускается при необходимости добавлять до 10% воды. На подготовленную поверхность нанести белый или заколерованный в необходимый цвет грунт ДЕКОРФОН. Колерованный в определенный цвет материал СЕНСО хорошо размешать и с помощью нержавеющей малки или шпателя нанести слой материала на величину зерна. Через 10-15 мин. металлической малкой. Существует несколько видов нанесения данного материала:

**Техника №1:** На подготовленную поверхность нанести грунт ДЕКОРФОН. Колерованный в определённый цвет материал СЕНСО хорошо размешать и с помощью нержавеющей малки или шпателя нанести слой материала на величину зерна. Через 10-15 мин металлической малкой либо шпателем пригладить поверхность в разных направлениях, создавая при этом оригинальные узоры.

**Техника №2:** На подготовленную поверхность нанести грунт ДЕКОРФОН. С помощью нержавеющей шпателя нанести первый слой материала на величину зерна. После полного высыхания кистью либо макловицей.

на торцевать поверхность материалом СЕНСО. При необходимости база СЕНСО колеруется универсальными красителями. Через 10-15 мин нержавеющей малкой произвести приглаживание материала в разных направлениях, создавая оригинальные узоры.

**Техника №3:** На подготовленную поверхность нанести грунт ДЕКОРФОН. Выбрав базу СЕНСО, нанести её плоской широкой кистью, равномерно распределяя по всей поверхности. Для удобства нанесение допускается добавление 10% воды. Через 10 мин чистой сухой кистью создать необходимый рисунок, группируя крупинки.

**Техника №4:** На подготовленную поверхность нанести грунт ДЕКОРФОН. После полного высыхания можно производить нанесение материала в 2 слоя аэрографом либо компрессором. Первый слой наносится вертикальными движениями. После полного высыхания (4-6 ч) наносится 2-й слой в горизонтальном направлении, либо шпателем пригладить поверхность в разных направлениях, создавая при этом оригинальные узоры.

PRODOTTI BASSO  
VOC



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: внутренние интерьеры Состав: перламутровые пигменты, минеральные наполнители, синтетические сополимеры. Растворитель: вода. Разведение: водой до 10%. Хранение: в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не ниже +5с. Высыхание: покрытие становится сухим на ощупь через 2 часа, окончательное поверхность высыхает через 6-12 часов в зависимости от температуры. Фасовка: 3 кг.

## РАСХОД

Базовое покрытие СЕНСО - 4-6 м<sup>2</sup>/кг (в зависимости от техники нанесения)

## ОСОБЕННОСТИ

Выдерживает очистку влажную уборку. Обладает высокой прочностью Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения. В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки.

## ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный образец.