



# СИРИУС

## Декоративная краска с перламутровыми частицами и стеклянными микросферами

### ОПИСАНИЕ

СИРИУС- это суперсовременное покрытие, отражающее последние тенденции в оформлении интерьеров. Инновационное перламутровое покрытие с высокой степенью износостойкости. Содержит в своем составе частицы стеклянного бисера и перламутровые частицы, благодаря которым свет преломляется на стенах, играя разными бликами, что придает интерьеру неповторимость, роскошь и изысканность. Материал можно использовать для нанесения на уже существующую штукатурку с целью придания ей изысканного эффекта мерцания.

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

На подготовленную поверхность нанести белый или заколерованный в необходимый цвет грунт ДЕКОРФОН. Дождаться полного высыхания. Перед нанесением размешать материал, постепенно добавляя краситель до получения нужного оттенка. Нанести состав плоской широкой укороченной кистью произвольными движениями, распределяя кварцевые частички равномерно по поверхности. Через 10-15 мин. чистой широкой кистью сгруппировать крупинки, создавая оригинальные узоры на поверхности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: внутренние интерьеры Состав: перламутровые пигменты, минеральные наполнители, синтетические сополимеры Растворитель: вода Разведение: водой до 10%. Высыхание: покрытие становится сухим на ощупь через 2 часа, окончательное поверхность высыхает через 6-12 часов в зависимости от температуры. Хранение: в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не ниже +5с. Фасовка: 3 кг.

### РАСХОД

Базовое покрытие СИРИУС - 6-7 м2/кг Применение ДЕКОРФОН позволяет уменьшить расход данных декоративных материалов на 20-30%.

### ОСОБЕННОСТИ

Выдерживает очистку влажную уборку. Обладает высокой прочностью. Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения. В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки

### ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный образец.